

GEBRUIKSAANWIJZING
TOUW



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.
NIJVERHEIDSWEG 21

POSTBUS 827

3160 AA RHOON

010 - 5018000

010 – 5013843

www.vlierodam.nl



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000

www.vlierodam.nl


Veiligheidsregels Touw:

Verzeker u ervan dat het touw geschikt is voor de toepassing.



- Ken de breekkracht (W.L.L.) van uw touw.
- De breekkrachten die op touw worden afgegeven gelden alleen voor nieuwe, ongebruikte touwen. De factor voor veilige werklust (S.W.L.) is 1:7. Dit betekent dat u de breekkracht door 7 moet delen om te komen tot de S.W.L. bij hijswerkzaamheden, waar veiligheid van levensbelang is, geldt 1:15.
- Verzeker u van de juiste diameter van het touw. Touw slijt overmatig in te kleine blokken of ogen.
- Gebruik alleen touw dat in goede staat is. Als meer dan 25% van het touw beschadigd is dan kunt u het niet meer gebruiken.

Touw moet eerst gedroogd worden alvorens u het opruimt.



- Bewaar touw niet in direct zonlicht. Hitte laat synthetische touwsoorten vaak smelten.

Houdt het touw schoon.



- Sleep het touw niet over de grond of andere ruwe oppervlakken om beschadiging te voorkomen.

Voorkom knikken en scherpe bochten in het touw.



- Een knik in het touw zorgt voor een zwakke plek en bij een belaste scherpe bocht neemt slechts de helft van de vezels de kracht op.



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000


www.vlierodam.nl

Vermijd chemicaliën.



- Ondanks dat veel touwsoorten bestand zijn tegen chemicaliën raden wij u aan om zuren, oliën, oplosmiddelen en andere chemicaliën zo veel mogelijk te vermijden. Zoutkristallen en zand zorgen voor verhoogde slijtage. Spoel het touw regelmatig met schoon zoet water.

Voorkom plotselinge krachten op het touw.



- Schokken kunnen zorgen dat het touw breekt, terwijl het bij normaal gebruik sterk genoeg is.

Ga nooit in de directe lijn staan van een touw wat onder spanning staat.



- Als touw, met name synthetisch touw, onder zware spanning staat dan ontwikkeld zich een groot energieveld. Ontlaadt de opgestapelde energie zich dan zorgt dat voor een terugslag in het touw. Dit kan levensgevaarlijk zijn!



Als het touw geleverd wordt op trossen, haal dit dan op de juiste manier ervan af. Leg de tros plat op de grond. De kant waar het begin van het touw - dat aan de binnenkant van de tros zit - het dichtst bij de grond is, is de onderzijde van de tros. Verwijder de beschermhoes of het touw dat de tros bij elkaar houdt. Rol de tros van binnenuit af.



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000

www.vlierodam.nl

